



- EAN kód
- USS-ZM: 8595188124577
- USS-00: 8595188124614
- USS-01: 8595188124621
- USS-02: 8595188124638
- USS-03: 8595188124645
- USS-04: 8595188124652
- USS-05: 8595188124669
- USS-06/S: 8595188124676
- USS-06/R: 8595188136372
- USS-07: 8595188124683
- USS-08: 8595188124690
- USS-09: 8595188124706
- USS-10: 8595188124331
- USS-11: 8595188124348
- USS-12: 8595188124355
- USS-13: 8595188124362
- USS-14: 8595188124898
- USS-15: 8595188124379

| Jednotky | | | |
|----------|----------|---|--|
| OZNAČENÍ | ZAPOJENÍ | JMEN. PROUD / NAPĚTÍ (U SPÍNAČŮ) / NAPÁJ. NAPĚTÍ (U SIGNÁLKY) | POPIS |
| USS-ZM | MODUL | - | Základní modul (krabička se svorkami a kontakty) |
| USS-00 | | - | Záslepka |
| USS-01 | | 6 A / 250 V AC | Spínač |
| USS-02 | | 8 A / 250 V AC | Přepínač |
| USS-03 | | 6 A / 250 V AC | Přepínač se střední polohou |
| USS-04 | | 6 A / 250 V AC | Spínač + tlačítko se střední polohou |
| USS-05 | | 6 A / 250 V AC | Přepínací tlačítko se střední polohou |
| USS-06/S | | 8 A / 250 V AC | Tlačítko spínací |
| USS-06/R | | 8 A / 250 V AC | Tlačítko rozpinací |
| USS-07 | | 10 A / 250 V AC | Spínač s doutnavkou (červená) |
| USS-08 | | 10 A / 250 V AC | Spínač s doutnavkou (zelená) |
| USS-09 | | 10 A / 250 V AC | Spínač s doutnavkou (žlutá) |
| USS-10 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED (červená) |
| USS-11 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED (zelená) |
| USS-12 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED (žlutá) |
| USS-13 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED (bílá) |
| USS-14 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED blikací (červená) |
| USS-15 | | A1-A2, AC 250 V A1-A3, AC/DC 24 V | Signální LED (modrá) |

- určeny pro spínání, ovládání a signalizaci pomocných i silových obvodů
- nové inovativní řešení původních ovládacích a signalizačních modulů OS
- USS - "Udělej si sám" = do základního modulu lze "nacvaknout" různé typy spínacích a signalizačních jednotek
- jednotky se dodávají samostatně, jednotlivé konfigurace si provádí uživatel
- 15 typů jednotek: spínače, přepínače, tlačítka, prosvětlené spínače, různobarevné signálky včetně blikacích
- jednotky jsou měnitelné i do budoucna (např. při změně aplikace, rozšíření provozu..)
- do jednoho modulu lze osadit až 2 pozice jednotek (např. 2x přepínač, 2x signálka nebo jejich kombinace) = oproti konkurenci úspora místa v rozvaděči
- v provedení 1-MODUL (90 x 17,6 x 64 mm), upevnění na DIN lištu
- rozsah pracovních teplot přístroje -20.. +55 °C
- třmenové svorky, šroub M3 kombinovaná hlava, pozdřivce 1



Spínací jednotky (01-09) pochází od renomované francouzské firmy APEM. Kvalita spínačů je zaručena dlouholetými zkušenostmi v oboru (od roku 1952) a světově uznávanými certifikáty VDE a UL. Jedinečný spínací mechanismus zaručuje dlouhodobou životnost spínání při stálých parametrech.

Sestavte si vlastní přístroj USS - jednoduché a inteligentní řešení!

ZÁSLEPKA
slouží pro zaslepení neobsazené pozice jednotky v předním panelu modulu USS.
Barva: šedá, RAL7035 (jako krabička). Rozměr: 21 x 15 x 7 mm.
Jednotka: 00

SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE, TLAČÍTKA ...
Mají nízký zdvih a velkoplošný hmatník. Svým provedením a spínacím mechanismem splňují vysoké nároky na četnost spínání a kvalitu kontaktů. Rozměr: 21 x 15 x 20 mm.
Jednotka: 01-06

SPÍNAČE S DOUTNAVKOU
zahrnují v jedné jednotce spínač i signalizaci. Signalizace je řešena doutnavkou v kolébce spínače a to včetně předřadného odporu. Je možno ji zapojit pro trvalou indikaci a nebo přerušovanou právě kontaktem spínače.
Barvy: červená, zelená, žlutá. Rozměr: 21 x 15 x 20 mm.
Napájecí napětí signálky: AC 250 V.
Jednotka: 07-09

SIGNÁLKA trvale svítící a SIGNÁLKA blikací
Vysokou svítivost zajišťuje SMD LED dioda, která rovnoměrně prosvětluje svou barvou celou plochu čiré signálky. Signálku lze napájet jak napětím AC 230 V, tak i AC/DC 24 V s minimálním příkonem.
Červená sig. je dodávána i v blikací verzi. Jednotka: 14
Barvy: červená, zelená, žlutá, bílá, modrá. Jednotka: 10-15
Rozměr: 21 x 15 x 14 mm.

Zapojení svorek

Laserový popis



Přepínače a tlačítka označíme laserovým popisem při odběru min 50 ks výrobků USS.

Příklad objednání:

USS - ZM
+ USS - 07
+ USS - 11

Max.počet znaků:

